

# PODLAHOVÉ TOPIDLO Marimex

## NÁVOD NA INSTALACI PŘÍDAVNÉHO TOPIDLA DO INFRAZAUNY

Přídavné topidlo je skvělým doplňkem pro většinu infrazaun od společnosti Marimex, které z výroby nejsou vybaveny podlahovým topidlem. Po jeho instalaci bude infrazaunování ještě více příjemné a zdraví prospěšné.

Topidlo je možné používat pouze v infrazauně.

Záruční lhůta topidla jsou dva roky. Při montáži do infrazauny je třeba použít vykrúžovací sadu viz návod. Při dodržení všech pokynů v návodu zůstává záruka na infrazaunu nadále platná. Naopak při nesprávné instalaci topidla v rozporu s návodem a následném poškození infrazauny vaše záruka zaniká.

Podlahové topidlo je univerzální. Pokud jej budete chtít připojit do infrazauny od jiného výrobce, pro více informací o zárukách se obraťte na něj či na vašeho prodejce.

### DOPORUČENÝ POSTUP INSTALACE:

1. Odpojte infrazaunu z elektrické sítě.
2. Vyměňte sedák lavice, odpojte napájecí kabel lavicového topidla a následně topidlo vyjměte.
3. Vykrúžovacím vrtákem vyvrtejte v zadní stěně infrazauny otvor pro prostrčení napájecího kabelu přídavného topidla. Umístění otvoru vyberte podle prostorových dispozic místnosti, ve které je infrazauna umístěná.
  - sadu vykrúžovacího vrtáku, krytky a čtyř vrtů pro připevnění ovladače lze zakoupit v e-shopu [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)
4. Do vyvrtného otvoru vsad'te rámeček uzavírací průchodky.
5. Na stejné straně, na které jste vyvrtali otvor, seřízněte horní roh lavicového topidla tak, aby vznikl prostor pro protažení kabelu přídavného topidla.
6. Přídavné topidlo položte na podlahu infrazauny.
7. Kabel přehod'te přes lavicové topidlo v místě, kde jste seřízli horní roh. Zástrčku prostrčte otvorem v zadní stěně infrazauny.
8. Ovladač přídavného topidla doporučujeme připevnit na vnitřní stěnu infrazauny. Dříve než ovladač umístíte, se přesvědčte, že nebrání umístění sedáku zpátky na lavici.
9. Ovladač ke stěně připevněte čtyřmi vrtuty.
10. Sedák lavice vraťte zpět na původní místo.
11. Krytku průchodky pro vedení kabelu přídavného topidla vsad'te do připraveného rámečku v otvoru v zadní stěně. Krytka minimalizuje únik tepla z infrazauny.
12. Infrazaunu a přídavné topidlo zapojte do elektrické sítě a prověřte, zda je přídavné topidlo funkční.