

Pískové filtrace **ProStar**



Inspirováno přírodou...

Průzračná a jiskrná hladina je chloubou každého majitele bazénu. Pro udržení bezpečné a kvalitní vody je stěžejní pravidelné čištění prostřednictvím filtračních zařízení. Díky 25 rokům zkušeností jsou filtrace ProStar ideální volbou. Nejširší nabídka a kvalita ověřená zákazníky pro každý bazén.





ProStar



ProStar 2

2 m³/hod.

85 W

≤ 8 m³




ProStar 3

3,8 m³/hod.

200 W

≤ 15 m³



ProStar 4

4 m³/hod.

200 W

≤ 16 m³



ProStar Balls
bezúdržbová



ProStar 6

6 m³/hod.

450 W

≤ 24 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar 2	10601029	2 m ³ /h	-	8 - 9 kg	85 W	8 m ³	32 mm	7,5 kg	ne
ProStar 3	10600010	3,8 m ³ /h	4,5 m ³ /h	10 - 12 kg	200 W	15 m ³	32 a 38 mm	9,4 kg	ne
ProStar 4	10600003	4 m ³ /h	4,5 m ³ /h	16 - 17 kg	200 W	16 m ³	32 a 38 mm	9,7 kg	ne
ProStar Balls	10600040	4 m ³ /h	4,5 m ³ /h	0,55 kg (Aquamar Balls)	200 W	16 m ³	32 a 38 mm	9 kg	ne
ProStar 6	10600015	6 m ³ /h	8,5 m ³ /h	16 - 17 kg	450 W	24 m ³	32 a 38 mm	13 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.



ProStar PLUS



ProStar PLUS 6

5 m³/hod.

250 W

≤ 20 m³



ProStar PLUS 2

2 m³/hod.

85 W

≤ 6 m³



ProStar PLUS 4

4 m³/hod.

190 W

≤ 15 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar PLUS 2	10604267	2 m ³ /h	2,5 m ³ /h	10 kg	85 W	6 m ³	32 a 38 mm	8,1 kg	ano
ProStar PLUS 4	10604268	4 m ³ /h	4,4 m ³ /h	14 kg	190 W	15 m ³	32 a 38 mm	11 kg	ano
ProStar PLUS 6	10604269	5 m ³ /h	9 m ³ /h	18 kg	250 W	20 m ³	32 a 38 mm	11,5 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.



ProStar PROFI



**ProStar
PROFI 4**

4,5 m³/hod.

250 W

≤ 18 m³




**ProStar
PROFI 6**

6 m³/hod.

450 W

≤ 24 m³



**ProStar
PROFI 8**

8 m³/hod.

550 W

≤ 36 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar PROFI 4	10600022	4,5 m ³ /h	7 m ³ /h	18 - 20 kg	250 W	18 m ³	32 a 38 mm	10,2 kg	ano
ProStar PROFI 6	10600023	6 m ³ /h	8,5 m ³ /h	33 - 35 kg	450 W	24 m ³	32 a 38 mm	11,5 kg	ano
ProStar PROFI 8	10600024	8 m ³ /h	9,5 m ³ /h	73 - 75 kg	550 W	36 m ³	32 a 38 mm	16 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.

Pískové filtrace ProStar byly vyvinuty tak, aby simulovaly přirozený proces čištění vody. I v přírodě se dešťová voda mění v křišťálově čistou pramenitou vodu díky filtrování přes propustné vrstvy hornin. V pískové filtraci voda prostupuje křemičitým pískem, ve kterém se zachytávají i jemné nečistoty a do bazény se vrací pouze čistá, filtrovaná voda.

Filtrační systém sestává z filtrační nádoby z vysoce kvalitního polypropylenu, který odolává korozi a běžně dostupným chemikáliím používaným v bazénech. Filtrace je vybavena odvodňovacím ventilem, tlakoměrem, vestavěnými komponenty filtrační nádoby, snadno ovladatelným 6-ti cestným ventilem, motorem čerpadla a plastovou základnou pro montáž v místě instalace. Systém je vyroben z vysoce kvalitních materiálů za přísného dodržování technických norem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ a náhradní díly k pískovým filtracím

Filtrační písek



Filtrační náplň Aquamar balls



Moderní filtrační materiál Zeolit



Náhradní motor k filtraci



Šesticestný ventil



Hadice 1,25 m a 1,5 m

