

Bazénové filtrace **ProStar**



Inspirováno přírodou...

Průzračná a jiskrná hladina je chloubou každého majitele bazénu. Pro udržení bezpečné a kvalitní vody je stěžejní pravidelné čištění prostřednictvím filtračních zařízení.

Díky 30 rokům zkušeností jsou filtrace ProStar ideální volbou. Nejširší nabídka a kvalita ověřená zákazníky pro každý bazén.



ProStar



ProStar 6

6 m³/hod.

450 W

≤ 30 m³



ProStar 3

3,8 m³/hod.

200 W

≤ 15 m³



ProStar 4

4 m³/hod.

200 W

≤ 20 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar 3	10600010	3,8 m ³ /h	6 m ³ /h	12 kg	200 W	15 m ³	32 a 38 mm	9,4 kg	ne
ProStar 4	10600003	4 m ³ /h	6 m ³ /h	16 kg	200 W	20 m ³	32 a 38 mm	11,2 kg	ne
ProStar 6	10600015	6 m ³ /h	8,5 m ³ /h	16 kg	450 W	30 m ³	32 a 38 mm	14,5 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.



ProStar 2000 – 6000



ProStar
2000

2 m³/hod.

85 W

≤ 8 m³



ProStar
6000

5,5 m³/hod.

250 W

≤ 30 m³



ProStar
4000

4 m³/hod.

190 W

≤ 20 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar 2000	10604331	2 m ³ /h	-	10 kg	85 W	8 m ³	32 a 38 mm	7,5 kg	ano
ProStar 4000	10604332	4 m ³ /h	-	14 kg	190 W	20 m ³	32 a 38 mm	10,5 kg	ano
ProStar 6000	10604333	5,5 m ³ /h	-	18 kg	250 W	30 m ³	32 a 38 mm	11 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.



ProStar PROFI



**ProStar
PROFI 4**

5,2 m³/hod.

250 W

≤ 20 m³



**ProStar
PROFI 6**

6,35 m³/hod.

450 W

≤ 30 m³



**ProStar
PROFI 8**

8 m³/hod.

550 W

≤ 40 m³



	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost * pískové náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar PROFI 4	10600022	5,2 m ³ /h	7 m ³ /h	20 kg	250 W	20 m ³	32 a 38 mm	11,7 kg	ano
ProStar PROFI 6	10600023	6,35 m ³ /h	8,5 m ³ /h	35 kg	450 W	30 m ³	32 a 38 mm	13,5 kg	ano
ProStar PROFI 8	10600024	8 m ³ /h	10 m ³ /h	75 kg	550 W	40 m ³	32 a 38 mm	19 kg	ano

* Uvedené parametry jsou pouze orientační. Případné odchylky způsobuje hrubost a vlhkost písku.





**ProStar
SOLAR 3**



3,5 m³/hod.



40 W



≤ 19 m³



**Filtrační náplň
SOUČÁSTÍ**



**Úsporný
PROVOZ**



**Extremě tiché
ČERPADLO**



**Zapojení i do
ZÁSUVKY**

Filtrace na solární pohon

Bazénová filtrace **ProStar Solar 3** je výjimečná tím, že její primární chod zajišťuje **solární panel**, který přeměňuje sluneční energii na pohon čerpadla. Díky tomuto ekologickému řešení nevznikají další náklady na provoz, což zajišťuje dlouhodobou úsporu. Zároveň je možné filtraci za nepříznivého počasí a při nedostatku slunečního svitu zapojit do standardní zásuvky. Součástí filtrace je také filtrační náplň v podobě lehkých pratelných míčků Marimex Balls. Míčky efektivně zachytávají nečistoty, snadno se čistí a lze je používat opakovaně a šetřit tak čas i peníze.

	Kód zboží	Průtok filtrace vč. náplně	Průtok sam. čerpadla	Hmotnost náplně	Příkon čerpadla	Pro bazény do objemu	Pro hadice o průměru	Hmotnost filtrace	Předfiltr
ProStar SOLAR 3	10604350	3,5 m ³ /h	-	Marimex Balls (400 g)	40 W	19 m ³	32 mm	9,5 kg	ne

Pískové filtrace ProStar byly vyvinuty tak, aby simulovaly přirozený proces čištění vody. I v přírodě se dešťová voda mění v křišťálově čistou pramenitou vodu díky filtrování přes propustné vrstvy hornin. V pískové filtraci voda prostupuje křemičitým pískem, ve kterém se zachytávají i jemné nečistoty a do bazénu se vrací pouze čistá, filtrovaná voda.

Filtrační systém sestává z filtrační nádoby z vysoce kvalitního polypropylenu, který odolává korozi a běžně dostupným chemikáliím používaným v bazénech. Filtrace je vybavena odvodňovacím ventilem, tlakoměrem, vestavěnými komponenty filtrační nádoby, snadno ovladatelným 6-ti cestným ventilem, motorem čerpadla a plastovou základnou pro montáž v místě instalace. Systém je vyroben z vysoce kvalitních materiálů za přísného dodržování technických norem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ a náhradní díly k pískovým filtracím

Filtrační písek	Filtrační kuličky Marimex Balls	Zeolit
		
Náhradní motor k filtraci	Šesticestný ventil	Manometr pro filtrace a hadice
		

